



Fiche Technique Mobilier Urbain

Gamme "MODERN"

Banc Biarritz Bois



JBC-0004



JBC-0004-EQ ou JBC-0004-KI


La gamme MODERN :

La gamme "Modern" est basée sur cette composition, des plus simples, des plus évidentes : un piètement discret et des lames de bois massives et carrées. Dépourvue de toutes fioritures, la ligne "Modern" peut s'inscrire durablement dans tout type de paysage.

+ Conception : Les piètements de la ligne "Modern" ont fait l'objet de toute attention afin de les rendre les plus discrets possibles, sans rien céder à la stabilité.

+ Design : Les assises visuellement très présentes de par leur forme, leur épaisseur et leur matière. Elles sont aussi accueillantes que sécurisantes.

+ Qualité : Les assises sont réalisées en résineux ou en bois exotique, appelée aussi "bois de fer" pour sa résistance exceptionnelle et son bel aspect.



Identification :

Catalogue	Mobilier urbain
Gamme	Modern
Pages	30

Caractéristiques dimensionnelles :

Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	2000x600x810 mm
Longueur d'assise	2000 mm
Hauteur de l'assise	450 mm
Nombre de places	4
Nombres de lames	8
Section des lames (lxh)	70x70 mm
Poids	106 Kg

Matériau :

Piètement	Acier galvanisé et peint
Assise	Exotique
Dossier	Exotique

Norme :

NF EN 335-1	Classe 4
NF P 99-610	Oui

Mise en place :

Livraison	Kit ou Monté (selon version)
Type de fixation	Boulons de scellement / chevilles

Coloris :

Couleur piètement standard *	Noir RAL 9005
Couleur assise et dossier standards	Chêne clair

* plus de 200 teintes disponibles sur simple demande





+ L'ACIER

Un double revêtement extrêmement résistant

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double revêtement de surface :

- Traitement 1 : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)

Ce double traitement garanti une protection anticorrosion optimale.



+ LA FONDERIE DE FER OU D'ALUMINIUM

Un procédé efficace

Après démoulage, les pièces en fonderie de fer ou d'aluminium sont découpées, sablées, puis recouvertes d'une poudre polyester cuite au four à une température de 250°C formant une couche protectrice uniforme d'environ 100 microns.



+ ASSEMBLAGE

Une boulonnerie et une visserie tout inox

Pour les assemblages métalliques, nous utilisons systématiquement notre boulonnerie exclusive anti-vandalisme indesserable sans l'outil spécial HUSSON.

Pour les assemblages bois/métal, nous avons également mis au point une vis spéciale anti-vandalisme en inox.



+ GARANTIE

Une garantie longue durée

Grâce à la qualité des matériaux utilisés et de notre double traitement de surface, nos équipements sont conçus pour résister aux climats les plus rudes et aux actes de vandalisme, garantissant ainsi la pérennité des investissements.



+ LES BOIS ET POLYMERES

Un maximum de possibilités pour répondre à toutes les exigences

- **Le bois exotique** (« bois de fer ») : Pour sa résistance exceptionnelle et son très bel aspect, nous avons sélectionné un bois exotique très dur surnommé « bois de fer ». Dans une démarche de développement durable, HUSSON International s'engage à rechercher des bois provenant de forêts gérées de façon écologique et responsable.
- **Le bois résineux** : Plus économique que le bois exotique, le bois résineux sélectionné par HUSSON International est d'un très bel aspect et de 1er choix.
- **Les matériaux recyclés** : Dans une démarche de développement durable, HUSSON International propose des lames de bancs et corbeilles en matériau recyclé. Le matériau sélectionné offre une très belle résistance aux tâches et rayures et réduit l'entretien au strict minimum ==> Cf. La fiche technique « WoodTech »
- **Le HPL** (High Pressure Laminate) : Stratifié haute pression, très dur et très résistant, difficilement inflammable, teinté dans la masse et d'un entretien très simple. Disponible en texture bois du plus bel effet.
- **Les polymères rotomoulés** : Les bacs de jardinières, seaux de corbeilles ainsi que quelques mobiliers sont réalisés en polymères. Il s'agit généralement de HDPE (High Density Polyéthylène) ou PP (Polypropylène). La technologie de rotomoulage permet de réaliser des produits de formes complexes, très résistants mécaniquement et colorés dans la masse.

+ REVETEMENT DE SURFACE DES BOIS

Un traitement respectueux de l'environnement

(Pour le bois résineux et exotique)

Pour améliorer la tenue dans le temps des lasures, et pour simplifier leur maintenance, nous utilisons un procédé de lasure sous vide et sous pression pour une excellente pénétration dans le bois.

Résultats :

- Une longévité nettement améliorée
- Une maintenance très simple
- Un traitement respectant l'environnement et les utilisateurs (sans solvant)