
Technisches Datenblatt Stadtmobilien

Serie „Classic“

Bank Retro



JBC-0031/JBC-0032



JBC-0031 oder JBC-0032


Die Serie CLASSIC:

Der Jugendstil hat mit seiner Kreativität auch die Stadtmobilien beeinflusst: Bereits seit einem Jahrhundert gehören seine harmonischen Rundungen zu unserem Umfeld, ohne dabei jemals langweilig zu werden.

+ Entwicklung: Die Serie „Classic“ verbindet die Wärme des Holzes mit der Eleganz des Gusseisens. Der erste Eindruck ist der einer hohen Qualität, der sich auch bei genauerer Prüfung bestätigt.

+ Design: HUSSON International hat seine Serie „Classic“ mit der Inspiration dieser immer noch sehr geschätzten Kunstrichtung entworfen.

+ Qualität: Das Gusseisen wird durch eine Polyester-Einbrennlackierung geschützt, das Nadel- oder Tropenholz wird mit einer wasserabweisenden, lösungsmittelfreien, pilz- und insektenabtötenden Lasur (100 % auf Wasserbasis) vorbehandelt.



Artikel	Holzart	Armlehnen	Lieferung
JBC-0031-EQ	Tropenholz	Nein	Montiert
JBC-0032-EQ	Nadelholz	Nein	Montiert

Identifikation:	
Katalog	Stadtmobilien
Serie	Classic
Seiten	34
Abmessungen:	
Abmessungen der Ausrüstung (LxBxH)	2000x655x875 mm
Länge der Sitzfläche	2000 mm
Höhe der Sitzfläche	425 mm
Anzahl der Sitzplätze	4
Anzahl Latten	11
Lattenprofil (LxH)	90x40 und 55x40 mm
Gewicht	96 oder 73 kg (je nach Version)
Material:	
Standfuß	Lackiertes Gusseisen
Sitz	Tropen- oder Nadelholz (je nach Version)
Rückenlehne	Tropen- oder Nadelholz (je nach Version)
Norm:	
NF EN 335-1	Klasse 4
NF P 99-610	Ja
Aufstellung:	
Lieferung	Montiert
Art der Befestigung	Verankerungsschrauben/Dübel
Farben:	
Standardfarbe des Fußes*	Schwarz RAL 9005
Farbe Sitzfläche und Rückenlehne	Eiche hell

* über 200 Farbtöne auf Anfrage verfügbar

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l’Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Materialien und technische Merkmale

Stadtmobilien









+ STAHL

+ EISEN- ODER ALUGUSS

+ MONTAGE

+ GARANTIE

Eine extrem Widerstandsfähige doppelte Oberflächenbeschichtung

Alle Stahlbauteile besitzen eine herausragende doppelte Oberflächenbeschichtung:

- Beschichtung 1: Feuerverzinkung im Anschluss an die Fertigung (das Rohrinnere und -äußere)
- Beschichtung 2: Thermolackierung (im Ofen gehärtete Farbe)

Diese doppelte Beschichtung garantiert optimalen Rostschutz.

Ein effizientes Verfahren

Nach dem Entformen werden die Eisen- oder Alugussteile abgebeizt, sandgestrahlt und mit Polyester-Pulverlack bei 250 °C einbrennlackiert; der Pulverlack bildet eine ca. 100 µm dicke Schutzschicht.

Befestigungsmaterial aus rostfreiem Edelstahl

Für Metallverbindungen verwenden wir systematisch unsere exklusiven, ohne HUSSON-Spezialwerkzeug nicht lösbaren und vandalismussicheren Spezialbefestigungen.

Für Holz-/Metallverbindungen haben wir außerdem eine vandalismussichere Schraube aus rostfreiem Edelstahl entwickelt.

Langzeitgarantie

Dank der Qualität der verwendeten Materialien und unserer doppelten Oberflächenbehandlung sind unsere Ausrüstungen extrem beständig gegen Witterungseinflüsse und mutwillige Beschädigung und gewährleisten die Haltbarkeit Ihrer Investitionen.







+ HOLZ UND POLYMER



+ OBERFLÄCHEN-BESCHICHTUNG HOLZ

Verschiedenste Möglichkeiten, um sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden

- Tropenholz („Eisenholz"): Aufgrund seiner einzigartigen Beständigkeit und Schönheit haben wir ein besonders hartes, „Eisenholz" genanntes Tropenholz ausgewählt. Mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung verpflichtet sich HUSSON International, Tropenhölzer aus ökologisch und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu beziehen.
- Nadelholz: Das von HUSSON International ausgewählte Nadelholz ist wirtschaftlicher in der Anschaffung als das Tropenholz, doch es hat eine sehr ansprechende Optik und ist stets Holz erster Wahl.
- Recyclingwerkstoffe: Mit Blick auf nachhaltige Entwicklung bietet HUSSON International Latten für Bänke und Abfallkörbe aus Recyclingwerkstoffen an. Das ausgewählte Material ist sehr beständig gegen Flecken und Kratzer und beschränkt die Wartung auf ein Mindestmaß ==> s. Datenblatt „WoodTech"
- Hochdrucklaminat HPL (High Pressure Laminate): Hochdruck-Spanplatten sind sehr hart und beständig, schwer entflammbar, voll durchgefärbt und überaus wartungsfreundlich. Dieser Werkstoff ist mit ästhetischer Holzstruktur erhältlich.
- Rotationsgeformte Polymere: Kästen für Pflanzkübel, Eimer für Abfallkörbe sowie eine Reihe von Mobilien sind aus Polymerwerkstoffen gefertigt. Hierbei handelt es sich meist um HDPE (High Density Polyethylene) oder PP (Polypropylen). Die Rotationsformungstechnologie ermöglicht die Gestaltung komplexer, durchgefärbter Formen von höchster mechanischer Festigkeit.

Umweltfreundliche Beschichtung

(von Nadel- und Tropenholz)

Um die Haltbarkeit der Lasur zu steigern und die Mobilien noch wartungsfreundlicher zu machen, verwenden wir eine Vakuum-Druckbeschichtung, die ein hervorragendes Eindringen der Lasur ins Holz ermöglicht.

Ergebnisse:

- stark erhöhte Langlebigkeit
- erhöhte Wartungsfreundlichkeit
- schonend für Umwelt und Nutzer (ohne Lösungsmittel)

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu