
Fiche Technique

Maisonnette Piccolo Car-


1 an et +

SOLO+ JPX-0032





Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100



SAFETY AREA : 11,3 m²

Jeux accessibles à TOUS

JPX032

Les Maisonnettes Piccolo

+ Conception : les maisonnettes **PICCOLO** sont spécialement conçues pour la petite enfance de **1 an et +.**

+ Design : disponibles en 3 thèmes et harmonies de couleurs associées (Forestic, Cartoon, Aquatic).

+ Ludique : les maisonnettes sont des jeux fabuleux favorisant



Identification	
Catalogue	Jeux
Gamme	Solo+
Univers / Thème	Cartoon
Page	189
Caractéristiques ludiques	
Tranche d'âge	1 an et +
Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	1167x1100x2250 mm
Hauteur de chute libre maximum	<0,6 m
Hauteur max. plancher	0 m
Dimensions hors tout de la zone d'impact	3736x3850 mm
Surface totale de la zone d'impact	11,3 m²
Matériaux	
Ossature / Structure	Acier galvanisé et peint
Garde-Corps / Habillage	HPL
Assemblage	Fonderie d'aluminium thermolaqué
Autres matériaux utilisés	Thermoplastique rotomoulé / Inox
Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)	
NF-EN 1176 Version 2017	Oui
Mise en place	
Livraison	Kit
Scellement niveau -0,40 m	3 plots
Scellement niveau 0 m	Dalle béton ou 3 plots

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Fiche matériaux et caractéristiques techniques

Gamme Solo+



+ OSSATURE / STRUCTURE

Une solidité dépassant les normes en vigueur

Les poteaux d'ossatures sont tous réalisés en tube acier diamètre 89 galvanisé à chaud et thermolaqué.



+ PLANCHERS / HABILLAGE

Des planchers et des panneaux en HPL

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.



+ COMPOSANTS THERMOPLASTIQUE

Des composants thermoplastique rotomoulé

Les composants aux formes complexes sont réalisés par la technique du rotomoulage. Pour une solidité optimale, HUSSON utilise exclusivement des matériaux haut de gamme type HDPE (High Density Polyethylene) de forte épaisseur, teinté dans la masse et facile d'entretien.



+ ASSEMBLAGE

Un système d'assemblage exclusif

- Colliers et sphères réalisés en fonderie d'aluminium injecté.
- Une boulonnerie inox spéciale anti-desserement et anti vandalisme (avec outil exclusif HUSSON).
- L'utilisation de l'inox et d'un système exclusif* d'assemblage, commun à l'ensemble des gammes HUSSON, permet une maintenance très simple et économique.
- Une solidité améliorée grâce à un double serrage.

*système exclusif breveté



+ REVETEMENTS DE SURFACE

Un double traitement extrêmement résistant

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double traitement de surface :

- Traitement 1 : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)



+ GARANTIE

Une garantie longue durée de 10 ans

- Pièces garanties : ossature métallique (poteaux et pièces d'assemblage), panneaux HPL, planchers.
- Conditions d'application des garanties HUSSON : se reporter aux conditions générales de vente HUSSON (en dernières pages du tarif en vigueur).

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu